

デルペット™ UL登録グレード<sup>注1)</sup>

2016年5月26日現在

	グレード名	色	厚み( mm )	区分
一般用	560F	全色	1.5	94HB
	60N	全色	3.0	94HB
		全色	6.0	94HB
	720V	自然色	1.5	94HB
	80N	自然色	1.0	94HB
	80NA	全色	1.5	94HB
	80NR	全色	3.0	94HB
	80NY	全色	6.0	94HB
	808N			
	80NR-S			
導光板用	LP-1	全色	1.5	94HB
	70NH	自然色	1.5	94HB
	70FR			
	80NH	自然色	1.0	94HB
		全色	1.5	94HB
		全色	3.0	94HB
		全色	6.0	94HB
耐衝撃用	SR6200	全色	1.5	94HB
	SR6300	全色	3.0	94HB
	SR6350	全色	6.0	94HB
	SR6400			
	SR6500			
	SR8200			
	SR8300			
	SR8330			
	SR8350			
	SR8400			
	SR8500			

	グレード名	色	厚み ( mm )	区分
フィルター用	FILA72	黒	1 . 5	94HB
	FILA82		3 . 0	94HB
	FILB72		6 . 0	94HB
	FILB82 注2)			
	FDB(c)	白	1 . 5	94HB
	FDT	自然色	1 . 5	94HB
バイモーダル	80NE	自然色	1 . 0	94HB
		全色	1 . 5	94HB
	80EB	全色	3 . 0	94HB
		全色	6 . 0	94HB
耐熱用	980N	全色	1 . 5	94HB
	981J		3 . 0	94HB
	982J		6 . 0	94HB
	PM120N	スモーク色	1 . 5	94HB
			3 . 0	94HB

注1) 登録グレードは、予告なく追加・削除されることもございます。

ご使用に当たっては、最新情報をULの登録画面にてご確認をお願い致します。

(デルペットの登録ファイルナンバーは、E48285です。)

注2) UL登録画面上ではそれぞれ、FILA(a)、FILB(a)と登録。